

produkt firmy 

AG-050 Piec muflowe



Piec muflowy służy do suszenia i podgrzewania próbek w wysokich temperaturach. Kontrola temperatury dokonywana za pomocą cyfrowego kontrolera PID. Na frontowym panelu znajduje się sterownik z wyświetlaczem. Można na nim nastawić temperaturę od temperatury otoczenia do 1000 / 1100 / 1200 / 1500 °C (w zależności od modelu). Podwójne ściany z izolacją termiczną zapobiegają schładzaniu wnętrza i pozwalają na szybkie osiągnięcie zadanej temperatury. Elementy grzejne umieszczone są w specjalnych ceramicznych tubach. Dzięki temu wymiana tych elementów jest łatwa i tania. Standardowo piec wyposażony jest w system wydmuchu powietrza a także w system odcięcia zasilania w przypadku jego otwarcia.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe
380 V, 50 Hz, trójfazowe w modelu o maksymalnej temperaturze 1500 °C

Gwarancja: 12 miesięcy

Cennik:

| Nr kat. | Opis | Cena netto EUR |
|----------------------|--|-----------------|
| G-050/1000-03 | Piec muflowy 1000 °C, poj. 2,6 litra | 2 031,00 |
| G-050/1100-06 | Piec muflowy 1100 °C, poj. 6 litrów | 3 241,00 |
| G-050/1100-08 | Piec muflowy 1100 °C, poj. 8 litrów | 3 355,00 |
| G-050/1100-10 | Piec muflowy 1100 °C, poj. 10 litrów | 3 491,00 |
| G-050/1200-05 | Piec muflowy 1200 °C, poj. 5 litrów | 3 395,00 |
| G-050/1200-P | Piec muflowy 1200 °C, poj. 5 litrów, programowalny | 4 020,00 |
| G-050/1000-05 | Piec muflowy 1500 °C, poj. 5 litrów | 9 349,00 |

Podane ceny są cenami netto.
Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.
Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprzedaży do laboratoriów budowlanych.

05.04.2016. C16-0 R 36 T400